

UNIRECO

Nettoyant-dégraissant alcalin

UNIRECO est un puissant nettoyant-dégraissant alcalin qui élimine les graisses et les matières synthétiques. Le produit peut-être utilisé sur toutes les surfaces. Il est recommandé pour les surfaces grasses, pour l'entretien des machines et outils et des sols (couloir cuisine, stock) en atelier ou en industrie.

Avantages

- Élimine les **souillures carbonisées et synthétiques**
- Élimine les **traces de caoutchouc** au sol (chariot, etc.)
- Produit **sans chlore**
- **Gain de temps** : rinçage facile et rapide
- Peut-être utilisé en **milieu alimentaire**

Domaines d'application

Convient pour :

- les sols
- lavage manuel
- lavage par auto-laveuse



La couleur du produit peut légèrement varier avec le temps, cela n'impacte en aucun cas l'efficacité du produit.



Mode d'emploi

APPLICATION MANUELLE

Dosage recommandé :

- **100% (Pur)** : sur les souillures incrustée
- **10 %** : Machines-outils.
- **3%** : Les surfaces en général.

1. Appliquer le produit sur la surface à nettoyer
2. Laisser agir +/- 10 minutes
3. Frotter si nécessaire
4. Rincer

Température

25-50°C maximum

Action



+ rinçage

Concentration

3 à 100% (pur)

Temps de pose

10 minutes

Valeur pH

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

En solution

Certifications et réglementations

Produit conforme :

- au Règlement Européen CE 648/2004 relatif aux détergents
- au Règlement CE 1272/2008 relatif à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et des mélanges
- au Règlement Européen REACH (CE 1907/2006) adopté pour mieux protéger la santé humaine et l'environnement contre les risques liés aux substances chimiques

Sécurité

Réservé exclusivement à un usage professionnel. Consulter la fiche de sécurité (disponible sur www.realco.be/msds) et l'étiquette du produit pour plus d'informations.

Conservation

Stockage dans l'emballage d'origine fermé, entre +4°C et +25°C. Utiliser le produit dans les 24 mois à partir de sa date de fabrication.

Conditionnements

Référence : LIQ0627

Carton de 4x5l

Palette de 96 bidons

Référence : LIQ0626

Bidon de 25 l

Palette de 24 bidons

Référence : LIQ0625

Fût de 200l

Palette de 2 fûts